



Catalog No.	LOCTITE
SM 1299	8202



LOCTITE	€			Anzuwenden bei		Use
7039	19,52	400 ml	<b>Kontakt-Reiniger</b> zur Entrostung von elektrischen Kontakten, elektrisch neutral, verdrängt Wasser und Feuchtigkeit und hinterlässt einen wasserabweisenden Film, silikonfrei.	Zur Reinigung von Kontakten, Potentiometern, Relais, Sicherungen und Anschlussklemmen.	<b>Contact Cleaner.</b> Displaces water and humidity and forms a water repellent film. Typical applications: Contacts, connectors, relays, potentiometers, fuses and terminals.	It can be used for cleaning and de-rusting of electrical and electronic contacts or instruments. It will have no effect on insulating, varnishes and does not contain silicone.
7800	11,64	400 ml	<b>Zink-Spray</b> ist ein dauerhafter Schutz für blanke Eisenflächen, als korrosionshemmende Grundierung verwendbar.	Korrosionsschutz für Eisen­teile nach der Bearbeitung und zur Konservierung von Schweißnähten.	<b>Zinc-Spray</b> is a zinc coating which provides an excellent cathodic protection on ferrous metals.	It is used to touch up metal parts after welding and long-term protection for metal assemblies. Can also be used as a primer, prior to painting.
8191	27,96	400 ml	<b>MoS<sub>2</sub> Trockenschmierstoff</b> bildet eine MoS <sub>2</sub> -Beschichtung bei Raumtemperatur. Diese wirkt als Trockenschmierstoff, um Ablagerungen von Staub und Schmutz zu verhindern.	Diese Beschichtung schafft ideale Gleitoberflächen für die freie Bewegung an Drehgelenken, Gleitführungen von Förderbändern, etc. Zudem bietet sie einen Korrosionsschutz auf metallischen Oberflächen.	<b>Loctite 8191</b> forms an MoS <sub>2</sub> bonded coating at room temperature. This coating acts as a dry lubricant preventing accumulation of dust or dirt.	This coating creates ideal sliding surfaces for free movements on hinges, slipways on conveyer equipment, etc. This coating also offers corrosion protection to metal surfaces.
8192	21,53	400 ml	<b>PTFE Trockenschmierstoff</b> für die Lebensmittelindustrie, verhindert Festfressen, sehr materialverträglich, erfüllt die Anforderungen der Guide CNERNA 1992 für Frankreich.	Schmierung von Gummi- und Kunststoffteilen, Holz- und Metallkombinationen, Rollschienen, Förderbändern, auch als Trennmittel für Kunststoffgussformen einsetzbar.	<b>PTFE coating.</b> Resists temperatures up to 260 °C. Food approved (meets CNERNA Guide 1992 for France). Dry clean film lubrication.	Dry lubrication of moving parts to reduce friction and wear. Ideal for use on conveyor belts, slideways and cams, particularly in the food processing industry.
8201	7,36	400 ml	<b>5 Way Spray</b> ist ein Universalschmiermittel zum Lösen, Schmierem, Reinigen und Schützen vor Feuchtigkeit und Korrosion, hinterlässt einen Ölfilm.	Zum Lösen festgefressener und korrodierter Teile, zum Reinigen von Metallen und Kunststoffen, auch zur Schmierung kleinerer Teile geeignet.	<b>5 Way Spray</b> is a multi purpose product. Ideal for disassembling or freeing seized or corroded parts, like bolts, nuts, hinges etc.	Protects against corrosion. Cleans without degreasing. Suitable for use on metals and most plastic materials. Can be used as a lubricant for small moving parts.