





Catalog No.	LOCTITE	Contents
SM 1301-1	511	050



LOCTITE	Inhalt Contents	Inhalt Contents			Info
510	50 ml = FL	300 ml = FL	Flüssige Rohrgewindedichtung für Gewinde bis max. R2". Von der DVGW unter Nr. 96.01e125 (nach DIN EN 757-1) zum Abdichten von Gewindeverbindungen in Armaturen und Gasgeräten freigegeben.	Thread Sealant Fast Curing. A low strength, rapid fixture sealant for tapered/straight fluid fittings. Controlled strength for ease of disassembly.	Die flüssige Gewindedichtung ersetzt Hanf, Pasten und PTFE-Bänder. Die Teile können unmittelbar nach dem Fügen nachgerichtet werden.
	29,10 €	131,90 €			
511	50 ml = FL		Flüssige Rohrgewindedichtung für Gewinde bis max. R2". Von der DVGW unter Nr. 96.01e125 (nach DIN EN 757-1) zum Abdichten von Gewindeverbindungen in Armaturen und Gasgeräten freigegeben.	Thread Sealant Fast Curing. A low strength, rapid fixture sealant for tapered/straight fluid fittings. Controlled strength for ease of disassembly.	These thread sealing products replaces hemp, paste and PTFE-tapes. Teh seal increases when completely cured to withstand the burst pressure of the pipe.
	26,70 €				
577	50 ml = FL	50 ml = T	Flüssige niedrigfeste Rohrgewindedichtung für Gewinde bis max. R3". BAM-Zulassung für Einsatz im Sauerstoffbereich bis 15 bar und + 60 °C, DVGW-Freigabe Prüfzeichen Nr. 96.04e125. Einfache Demontage mit normalem Werkzeug möglich.	General Purpose Thread Sealant. All coarse metal threads where fast cure and medium strength are required e.g. pipe systems in chemical plants. Suitable for applications in low temperatures e.g. outdoor plant maintenance. Carries the German DVGW approval (No96e04e125) Tested in accordance to EN751-1.	
	31,40 €	27,85 €			
5331	100 ml = T		Kunststoffgewindedichtung , dauerelastisch für Kunststoffgewinde, Metall/Metall- und Kunststoff/Metall-Kombinationen. Mit KTW-Empfehlung und DVGW-Freigabe Prüfzeichen Nr. 96.07e125.	Thread Sealant for plastic fittings: for plastic pipes and fittings. Resists hot and cold water, oils, cooling system liquids, dilute acids / alkali. Carries KTW approval for use with hot (90°C) and cold potable water.	
	20,20 €				
518	50 ml = KT		Elastische Flächendichtung für mittel- bis hochfeste Verbindungen. Durch seine hochviskose Form wird LOCTITE 518 als Raupe aufgetragen, ideal für senkrechte Flächen und für Überkopfarbeiten.	518 Flange Sealant. Forms a flexible, solvent-resistant seal that will not tear or decay. Seals to 300 °F (149°C), fills gaps to 0,050" (1,27 mm). Use on flexible metal assemblies including aluminum surfaces.	Die Anpassungsfähigkeit der flüssigen bzw. pastösen Flächendichtungen von LOCTITE löst nahezu jedes Dichtungsproblem.
	28,80 €				
573	50 ml = FL		Niedrigfeste Flächendichtung. Die Verbindung kann bequem wieder demontiert werden.	573 is a single component, thixotropic anaerobic sealant which develops medium strength, cures when confined in the absence of air between close fitting metal surfaces. Seals close fitting joints between rigid metal faces and flanges.	The liquid and paste flange sealings form LOCTITE solve most of all problems for sealing of flange faces.
	26,70 €				
574	50 ml = FL		Schnellhärtende Flächendichtung. Ist nach der Montage schnell handfest.	574 is a single component, medium strength, thixotropic anaerobic sealant with fast curing properties. The product cures when confined in the absence of air between close fitting metal surfaces.	
	26,70 €				
5203	300 ml = KT		Sehr gut demontierbare Flächendichtung , kann als Film abgezogen werden. Schnelle Aushärtung.	5203 is a single component, low strength, thixotropic, anaerobic sealant. The product cures rapidly when confined in the absence of air between close fitting metal surfaces.	
	139,90 €				
5910	50 ml = KT	300 ml = KT	Dauerelastische Flächendichtung für nicht verwindungssteife Flansche und für Kunststoff/Kunststoff- und Metall/Kunststoff- Kombinationen.	Flange Sealant 5910 is a non-corrosive, low odour, low volatile, single component, room temperature vulcanising (RTV) silicone adhesive/sealant. It is designed to withstand automotive engine oils.	
	10,05 €	34,60 €			
5970	50 ml = KT		Dichtungsprodukt Silikon für nicht verwindungssteife Flansche und für Kunststoff/Kunststoff- und Metall/Kunststoff- Kombinationen.	Flange Sealant 5970 is a non-corrosive, low odour, low volatile, single component, room temperature vulcanising (RTV) silicone adhesive/sealant. It is designed to withstand automotive engine oils.	
	10,05 €				