



Catalog No.	Typ	∅
SM 8001.	B-1	0011



Spezialstahl
special steel



mm



Spezial-Führungsbuchsen mit anormalen Durchmessern, z.B. für Bohrungen mit Schleifzugabe, für Bohrungen mit zwei gegenüberliegenden Keilnuten, für 4- oder 6-Keilnutenprofile sind auf Anfrage erhältlich.

Other dimensions are available on demand.



Die Räumnadeln mit der gleichen Typenbezeichnung haben die gleiche Rückenbreite und können mit den gleichen Führungsbuchsen verwendet werden.

Also Typ A mit A, Typ B mit B usw.

Von ∅ 6 bis ∅ 22 mm sind die Führungsbuchsen mit Bund ausgeführt.

KNB = Standard-Keilnutenbreite.

Passfedern siehe SM 1137-3 Seite 147 und SM 1137-4.

Metric keyway bushings enable the operator to use individual metric keyway broaches in a variety of bore sizes. Both bushings and broaches are designated by a letter which signifies the width of the keyway broach and bushing opening. For proper fit, use bushings with the same letter designation as the broach being used i.e. Metric A bushings with metric A broaches, metric B-1 bushings with metric B-1 broaches, etc. From ∅ 6 to ∅ 22 mm collared bushings are to be used.

Parallel keys look for SM 1137-3 page 147 and SM 1137-4.

A		€	B-1		€	C-1		€	D-1		€	E-1		€	F-1		€	
∅	KNB		∅	KNB		∅	KNB		∅	KNB		∅	KNB		∅	KNB		
0006	(2)	23,22	0011	(4)	25,16	0018	(6)	28,06	0032	(10)	34,83	0052	(16)	74,99	0070	(20)	125,77	
0007	(2)	25,16	0012	(4)	25,16	0019	(6)	28,06	0034	(10)	34,83	0054	(16)	74,99	0075	(20)	125,77	
0008	(2)	23,22	0013	(4)	25,16	0020	(6)	28,06	0035	(10)	34,83	0055	(16)	74,99	0080	(22)	125,77	
0009	(2)	25,16	0014	(5)	25,16	0022	(6)	28,06	0036	(10)	34,83	0056	(16)	74,99	0085	(22)	144,64	
0010	(3)	23,22	0015	(5)	25,16	0024	(8)	29,03	0038	(10)	34,83	0058	(16)	74,99	0090	(25)	144,64	
			0016	(5)	25,16	0025	(8)	29,03	0040	(12)	34,83	0060	(18)	74,99	0095	(25)	144,64	
			0017	(5)	25,16	0026	(8)	29,03	0042	(12)	47,89	0062	(18)	95,78	größere Durchmesser auf Anfrage larger ∅ on request			
						0028	(8)	29,03	0044	(12)	47,89	0064	(18)	95,78				
						0030	(8)	29,03	0045	(14)	47,89	0065	(18)	95,78				
									0046	(14)	47,89							
									0048	(14)	47,89							
									0050	(14)	47,89							
Länge / length			Länge / length			Länge / length			Länge / length			Länge / length			Länge / length			
32			42			64			100 ab ∅ 42 125			150			150			