


| Catalog No. | Size | Colour |
|-------------|------|--------|
| SM 2030     | 3    | RT     |



Körper / body: Stahl / steel  
Griff / handle: Plastik / plastic



verzinkt und passiviert,  
Griff: ölbeständig,  
mit weichem Griffteil  
Lagerbuchsen: einsatzgehärtet  
Lagerstellen: gefettet  
Niete: Edelstahl rostfrei  
zinc plated and passivated  
handle: high quality oil-resistant  
rivets: stainless steel  
bushings: case hardened and greased  
bearings: pre-lubricated



mm



Sicherheitsspannstück mit Fingerschutz,  
Einschließlich anschweißbarer Hülse und An-  
druckschraube SM 2205.  
\* Änderung Öffnungswinkel durch Einpressen  
eines Anschlagstiftes

Safety clamping piece with finger protection.  
With bearing spots greased. Supplied comple-  
te with tempered, galvanized clamping screw  
SM 2205 to weld on.  
\* change operating angles with adjustable  
stop-pin




Griff / handle



RT = rot / red  
GB = gelb / yellow  
OR = orange / orange  
BL = blau / blue  
GR = grün / green  
SW = schwarz / black



Größe / size 3, 4, 6



Größe / size 5



| Größe<br>Size | F <sub>1</sub><br>[kN] | F <sub>2</sub><br>[kN] | Höhe<br>Height | Länge<br>Length | hw   |      | SM 2205   | kg    |
|---------------|------------------------|------------------------|----------------|-----------------|------|------|-----------|-------|
|               |                        |                        |                |                 | min. | max. |           |       |
| 3             | 1,4                    | 2,5                    | 186,0          | 108,5           | 0,0  | 12,0 | M08 x 45  | 0,340 |
| 4             | 2,0                    | 3,0                    | 221,0          | 141,5           | -8,0 | 21,0 | M08 x 65  | 0,585 |
| 5             | 3,0                    | 5,0                    | 281,0          | 196,5           | -6,0 | 25,5 | M12 x 80  | 1,480 |
| 6             | 3,5                    | 5,5                    | 331,0          | 232,0           | -5,0 | 51,0 | M12 x 110 | 2,200 |



Sichern mit  
SM 1301  
Lock with



Reinigen mit  
SM 1306  
Clean with

| Größe<br>Size | a  | b     | c    | d<br>Ø | e  | f    | h    | i  | k    | l           | m    |      | m <sub>1</sub> | n   | p  | α    | α*  |
|---------------|----|-------|------|--------|----|------|------|----|------|-------------|------|------|----------------|-----|----|------|-----|
| 3             | 6  | 81,0  | 20,0 | 7,5    | 43 | 19,5 | 33,5 | 18 | 7,5  | -           | -    | 32,5 | -              | 46  | 35 | 105° | 60° |
| 4             | 8  | 101,0 | 32,0 | 8,6    | 61 | 17,0 | 42,5 | 20 | 13,0 | -           | -    | 45,0 | -              | 64  | 53 | 105° | 60° |
| 5             | 10 | 141,0 | 45,0 | 8,5    | 88 | 30,5 | 55,5 | 25 | 9,5  | 26,5 - 31,5 | 45,0 | 50,0 | 45             | 70  | 65 | 115° | 60° |
| 6             | 10 | 166,5 | 50,5 | 13,0   | 90 | 20,5 | 81,0 | 30 | 24,5 | -           | 68,0 | 72,0 | -              | 100 | 90 | 140° | 60° |

**Schnellspanner** arbeiten nach dem Kniehebelprinzip, es ergeben sich dadurch folgende Vorteile:

1. Weite und schnelle Öffnung des Spanners. Völlige Freilegung und ungehinderte Entnahme des Werkstückes.
2. Die hohe Endübersetzung bringt bei geringem Kraftaufwand große Spannkraften.
3. Die Selbsthemmung in der Spannstellung verhindert das Öffnen des Spanners durch die Bearbeitungskraften.

## Anwendungsgebiete

Die günstigen Kraft- und Bewegungsverhältnisse und die leichte Handhabung ermöglichen eine vielseitige Anwendung der Schnellspanner. Sie werden in der Metallindustrie zum Bohren, Schweißen, Biegen, Schleifen, Prüfen und Montieren genauso vorteilhaft eingesetzt wie in der Holz- und Kunststoffbearbeitung in Leim-, Bohr-, Schneid- und Fräsvorrichtungen.

## Kräfte bei Hand- und Pneumatikspannern

Die Wahl der richtigen Spannergröße ist von den Kräften abhängig (siehe Tabellen). Die Kräfte werden in kN angegeben und unterscheiden sich in:

- Haltekraft F1 oder F2
- Spannkraft F3 oder F4 und
- Kolbenkraft F5 (bei 6 bar)

**Die Spannkraft** ist die Kraft, die beim Schließen des Spanners vom Spannarm auf das Werkstück ausgeübt wird. Im Gegensatz zu den Pneumatikspannern lassen sich bei den Handspannern die Spannkraften nicht angeben, da sie von der Bedienungsperson abhängig sind.

**Die Haltekraft** ist die Kraft, die der geschlossene Spannarm den am Werkstück auftretenden Bearbeitungskraften entgegensetzt und ohne bleibende Verformung aushält. Sie ist größer als die Spannkraft, da bei geschlossenem Spanner beim Zurückdrücken der Hebel totpunkt überwunden werden muss.

**Quick-acting toggle clamps** incorporate the well known „toggle“ principle. Their advantages being as follows:

1. Large and quick opening, clearing the workpieces completely for unimpeded handling of work.
2. Large power transmission. Minimum operating effort giving maximum clamping force.
3. The clamps are self-arresting - they remain locked, resisting the force produced when machining components.

## Applications

A wide range of uses can be found for these toggle clamps owing to their favourable power to movement ratio, and their easy action. These versatile clamps can be used in the metal working industry when drilling, welding, bending, grinding, testing and fitting, as well as in the wood and plastic industry in gluing, drilling, cutting and milling jigs.

## Forces with hand- and pneumatic toggle clamps


The selection of the correct toggle clamps size depends on the required clamping forces (refer to specification tables). The forces are shown in kN and one should distinguish between:

- Holding force F1 or F2
- Clamping force F3 or F4 and
- Piston force F5 (6 bar air pressure)


**The clamping force**, is the force applied when closing the clamp, measured between the arms and the component. As opposed to the pneumatic toggle clamps the clamping forces of manual clamps can not be correctly formulated as it is dependent on the operator.

**The holding force**, is the force the closed arm transmits to the workpiece, without itself being deformed when machine forces apply. When maximum force is reached, the hinged point goes over the dead centre, thereby insuring, that the action is locked and cannot be released until such time as the handle is returned to its original position.

SM 2020



SM 2180



SM 2000 / SM 2260

