


Catalog No.	d12	X	l13
SM 1003-5	05.1	X	08.0



inklusive Zylinderschraube SM 1291
machine screw SM 1291 inclusive

Einsatz für Steckbohrbuchsen SM 1002-4
for renewable drill bushings SM 1002-4



CAD-Daten verfügbar
CAD-files available



mm



Stahl, brüniert
steel, blackened

														
d ₁₂ Ø	Spannbuchsenlängen <i>clamping bushings length</i>				d ₁₀ Ø	d ₁₁ Ø	e ₂	l ₁₂	r ₃	Zylinderschrauben mit Innensechskant <i>hexagon socket head cap screws</i>	Für <i>For</i> SM 1002-4 Ø		kg	
	l ₁₁ + 0,3 + 0,1	l ₁₃	l ₁₁ + 0,3 + 0,1	l ₁₃						nach / like SM 1291	über <i>over</i>	bis <i>to</i>	kurz <i>short</i>	lang <i>long</i>
05,1	3,0	08,0	6,0	11,0	13	10	13,2	4	9,5	M05 x 16	-	06	0,005	0,007
06,1	4,0	10,0	8,0	14,0	16	12	19,7	5	15,0	M06 x 20	06,1	12	0,009	0,014
08,1	5,5	12,0	10,5	17,0	20	15	36,2	5	30,0	M08 x 25	12,1	30	0,018	0,027
10,1	7,0	16,0	13,0	22,0	24	18	87,5	7	80,0	M10 x 30	30,1	85	0,033	0,047

Anwendungsbeispiele

Examples

Steckbohrbuchse SM 1002-4
renewable drill bushing
Form K, KL, L

(als Schnellwechselbuchse)
(as quick release drill bushing)

Steckbohrbuchse SM 1002-2
renewable drill bushing

(als Auswechselbuchse)
(as exchange drill bushing)

(als Schnellwechselbuchse)
(as quick release drill bushing)

