



Catalog No.	Form	d ₁	d ₂	Material
SM 1176	E	28	M12	NI



ST: Stahl, brüniert / steel, blackened
NI: Edelstahl rostfrei 1.4305 / stainless steel
 Knopf: DIN 319; Kunststoff Duroplast, schwarz glänzend



Form E: Hebel schräg, 20° angewinkelt
Form D: Hebel gerade
 Einsatz bei begrenztem Spannungsbereich oder bestimmter Spannstellung. Hebelverstellung durch Ziehen. Beim Loslassen selbsttätiges Einrasten. Gewindeeinsatz mit Nabe durch Kerbverzahnung lösbar verbunden.

Form E: angled lever

Form D: straight lever

Pulling the lever, disengages the serrations and the lever can be swivelled to the ideal clamping position. On releasing the lever it will automatically re-engage.



NI: Nabe und Schaft: matt gestrahlt
NI: Hub and shaft: matt blasted



mm



d ₁	d ₂ ∅			d ₃	d ₄	d ₅	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄		h ₅	l			t	kg			
	ST									NI			E	D	Rw.			E		D
	∅	Form D	Form E							∅	∅							min.	min.	
21	M06	M06	M06	13,5	8	20	33,5	31,0	1,0	59,0	36,0	4,0	70	75	80,5	11	0,097			
	M08	M08	M08														0,095			
24	M08	M08	M08	16,0	10	25	40,0	37,0	2,5	75,0	43,5	4,5	96	101	108	14	0,156			
	M10	M10	M10														0,157			
28	M10	M10	M10	19,0	12	30	48,5	48,5	4,5	89,0	52,5	5,5	110	116	124	17	0,245			
	M12	M12	M12														0,261			
33	M12	M12	-	23,0	14	32	55,0	51,5	6,0	100,5	60,0	5,5	124	131,5	140,5	22	0,380			
	M14	M14	-														0,380			
	M16	M16	-														0,372			
40	M16	M16	-	28,0	14	35	68,0	64,0	6,0	118,0	71,5	5,5	138	148	158	36	0,634			
	M20	M20	-														0,608			

