



Form A



Form B



Catalog No.	Form	d ₁	Material
SM 1260	A	M08	NI



STB: Stahl, Festigkeitsklasse 5, brüniert
NI: Edelstahl rostfrei 1.4305, matt gestrahlt

STB: steel, grade 5, blackened
NI: stainless steel 1.4305, matte shot-blasted



Form A: ohne Stiftloch
Form B: mit Stiftloch
 Stifte: DIN 7 oder SM 1020
 Stiftloch beim Zusammenbau durchbohren und reiben.

Form A: without dowel hole
Form B: with dowel hole
 pins: DIN 7 oder SM 1020
 Bore and rub the dowel hole when mounting.





mit Bohrung H7
 with bore H7



mm



d ₁ Ø	d ₂	d ₃	d ₅	Zyl.-Stift	e	h	k	t	kg
Form A / B	Ø	Ø	Ø H11	Pins					
STB	NI			DIN 7					
M05	M05	20	14	1,5	1,5 x 14	2,5	12	08	0,016
M06	M06	24	16	1,5	1,5 x 16	2,5	14	10	0,027
M08	M08	30	20	2,0	2,0 x 20	3,0	17	12	0,050
M10	M10	36	28	3,0	3,0 x 28	4,0	20	14	0,083
M12	M12	40	32	4,0	4,0 x 32	4,0	24	16	0,123



Catalog No.	d ₁	X	I	Material
SM 1261	M08 X	25		ST



Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, glänzend
 Gewindestift:

ST: Stahl, verzinkt, blau passiviert
NI: Edelstahl rostfrei 1.4567

plastic Technopolymer (PA), black shining
 threaded bolt:

ST: steel, zinc plated, blue passivated
NI: stainless steel 1.4567



mm



d ₁	I	d ₂	d ₃	d ₄	h	k	kg
Ø	ST	Ø	Ø	Ø			
M04	10	9	12	19	14,0	8,0	0,005
	15						0,005
	20						0,007
	30						0,008
M05	10	12	14	24	16,5	9,5	0,005
	15						0,005
	20						0,007
	25						0,007
M06	10	14	16	30	19,5	11,0	0,009
	16						0,011
	20						0,012
	25						0,013
M08	16	16	18	36	22,5	12,5	0,017
	20						0,020
	25						0,022
	30						0,024
M10	40	16	18	36	22,5	12,5	0,027
	20						0,030
	25						0,033
	30						0,034
	40						0,039
	-						0,043
	-						0,048