



Abdeckkappe / cover cap



Catalog No.	d ₁	d ₂	X	I ₁
SM 1263	50	M08 X	30	



Griff: Kunststoff Thermoplast
(Polypropylen PP)
verstärkt, schlagfest

Gewindestift: verzinkt, blau passiviert

handle: plastic black

(Technopolymer Polypropylen PP)

extra strong

threaded bolt: steel

zinc plated, blue passivated



temperaturbeständig bis mind. 90°C
temperature range at least 90°C



schwarz RAL 9005 matt
black RAL 9005 matt



mm



Kleine quadratische Pyramidenstumpfe erzeugen das besondere Profil der Randrierung. Sie sind charakteristisch für Form und Funktion der Kordelgriffe und sorgen für eine gute Griffigkeit und Handhabbarkeit. So kann ein maximales Drehmoment ohne unangenehme Hautbelastung erzeugt werden. Schnelle und einfache manuelle Befestigung oder Demontage von Bauteilen. Anwendung bei wiederholter Handhabung und wenn ein schnelles Lösen oder Festziehen erforderlich ist, ohne dabei Werkzeuge zu benötigen.

Small square truncated pyramids create the special profile of the edging.

They are characteristic of the shape and function of the cord grips and ensure good grip and manageability.

This allows maximum torque to be generated without uncomfortable skin strain.

Quick and easy manual fastening or removal of components.

Used for repetitive handling and when quick loosening or tightening is required without the need for tools.



andere Abmessungen,
Nabenkappe in anderen Farben /
other dimensions,
cap in other colours



RoHS
Konform
Compliant



* Nennmaß / nominal dimension
** Istmaß / actual dimension

d ₁ *	d ₂	l	d ₁ **	d ₃	h ₁	h ₂	kg
Ø	Ø		Ø	Ø			
32	M05	10	31	15	24,0	11,5	0,012
	M05	20					0,013
	M05	40					0,015
	M06	10					0,012
	M06	16					0,014
	M06	20					0,015
	M06	25					0,016
	M06	30					0,017
40	M06	40	39,5	17	26,5	12,5	0,019
	M06	10					0,016
	M06	16					0,017
	M06	20					0,018
	M06	30					0,021
	M06	40					0,022
	M08	16					0,023
	M08	20					0,024
	M08	25					0,027
	M08	30					0,028
	M08	40					0,031
	M08	50					0,034
50	M08	16	50	20	33,0	16,0	0,034
	M08	30					0,036
	M08	50					0,042
	M10	20					0,040
	M10	30					0,045
60	M10	50	61	23	39,0	18,5	0,055
	M10	20					0,054
	M10	30					0,059
	M10	50					0,078
	M12	20					0,066
70	M12	30	70	24	42,0	20,5	0,074
	M12	50					0,090
	M12	30					0,085
	M12	50					0,100