

SM 1140 P Prismenaufsatz "U"-cap / Prism mounting



Catalog No. SM 1140
Form P
B 45



Stahl vergütet, im Brünerton angelassen
steel, tempered, burnished





für SM 1140
for SM 1140



mm



✓RoHS
Konform
Compliant



B	A	C	Auflagedurchmesser bearing-surface Ø d min. d max.		E	kg
Ø					Ø	
45	32	23	10	50	42	0,120
65	56	38	22	100	62	0,545

SM 1140 PE Pendelaufsatz Self-aligning cap



Catalog No. SM 1140
Form PE
d 50



Stahl einsatzgehärtet, brüniert
steel, case-hardened, blackened




für SM 1140 und 1140-01
for SM 1140 and 1140-01



mm



✓RoHS
Konform
Compliant



d	l	für Schraubböcke for screw jacks l ₂ [mm]	kg
Ø			
50	32	SM 1140: 52 / 70 / 100 SM 1140-01: 62 / 80 / 110	0,399
65	35	140 / 210	0,715

SM 1140 Z Zentrierplatte Centering plate



Catalog No. SM 1140
Form Z



Stahl vergütet, im Brünerton angelassen
steel, tempered, burnished




Für SM 1140. Zum Verbinden von
Schraubböcken mit einem Durchmesser
von 50 mm untereinander und Hilfsmitteln
mit einer Aufnahmebohrung von 12 mm.
For SM 1140. To adjust screw jacks dia
50 mm to other screw jacks and setting
elements with centering hole dia 12 mm.



mm



✓RoHS
Konform
Compliant



kg
0,120