



Catalog No.	d <sub>1</sub>	X	h	Material
SM 3210	015	X	015S	ST

**Grundkörper:**  
Gummi Naturkautschuk (NR), schwarz  
**ST:** Auflagescheibe und Gewindebuchse:  
Stahl, verzinkt  
**NI:** Auflagescheibe und Gewindebuchse:  
Edelstahl rostfrei 1.4301

**Body:**  
natural rubber (caoutchouc NR), black  
**ST:** Support washer and threaded bushing:  
steel, galvanized, blue chromated  
**NI:** Support washer and threaded bushing:  
stainless steel 1.4301

Gummipuffer: Härte 55 ±5 shore  
Buffer: hardness 55 ±5 shore A

mm

mit 2 Innengewinden  
Einsatz: elastische Lagerung von Pumpen,  
Kompressoren, Motoren, usw.  
S = Sondergröße  
with two female threads  
To be used for elastic bearing of pumps, com-  
pressors, motors, etc.  
S = special size

andere Größen / other dimensions



d <sub>1</sub> Ø	h				d <sub>2</sub> Ø	t
	ST		NI			
008	008	013	008	013	M03	3
010	010	015	010	015	M04	4
010	020	-	020	-	M04	4
015	015	-	010	015	M04	4
015	020	-	020	-	M04	4
015	015S	025	-	-	M05	5
020	015	-	015	-	M06	5
020	020	025	020	025	M06	6
025	020	025	020	025	M06	6
025	030	-	030	-	M06	6
025	025S	030S	-	-	M08	8
030	020	025	020	-	M08	8
030	030	035	030	-	M08	8
030	040	-	040	-	M08	8
040	020	030	020	030	M08	8
040	035	040	040	-	M08	8
040	030S	035S	-	-	M10	10
040	040S	-	-	-	M10	10
050	030	040	030	040	M10	10
050	045	050	045	050	M10	10
060	030	040	030	040	M10	10
060	045	050	-	050	M10	10
070	030	-	030	-	M10	10
070	045	-	045	-	M10	10
070	060	060S	-	-	M12	12
075	030	050	030	050	M12	12
075	040	055	040	055	M12	12
075	050S	055S	-	-	M16	16
100	040	050	040	050	M16	16
100	055	060	055	060	M16	16
100	075	100	075	-	M16	16
125	075	100	055	075	M16	16
150	050	055	055	-	M16	16
150	075	100	075	-	M16	16
150	050S	055S	-	-	M20	20
150	075S	100S	-	-	M20	20
200	100	-	100	-	M20	20