



	Catalog No.	d₁	X	h	Material
	SM 3211	025	X	025	NI



Grundkörper:
Gummi Naturkautschuk (NR), schwarz
ST: Auflagescheibe und Gewindebuchse:
Stahl, verzinkt

NI: Auflagescheibe und Gewindebuchse:
Edelstahl rostfrei 1.4301

Body:
natural rubber (caoutchouc NR), black
ST: Support washer and threaded bushing:
steel, galvanized, blue chromated

NI: Support washer and threaded bushing:
stainless steel 1.4301



Gummipuffer: Härte 55 ±5 shore
Buffer: hardness 55 ±5 shore A



mm



mit Innengewinde und Schraube
Einsatz: elastische Lagerung von Pumpen,
Kompressoren, Motoren, usw.

S = Sondergröße

with female thread and screw

To be used for elastic bearing of pumps, com-
pressors, motors, etc.

S = special size



andere Größen / other dimensions



d ₁ Ø	h				d ₂ Ø	l	t
	ST		NI				
008	008	013	008	013	M03	6	3
010	010	015	010	015	M04	10	4
010	020	-	020	-	M04	10	4
015	010	015	010	015	M04	10	4
015	020	025	020	025	M04	10	4
015	015S	-	-	-	M05	12	5
020	015	020	015	020	M06	18	6
020	025	030	025	030	M06	18	6
025	015	020	015	020	M06	18	6
025	025	030	025	030	M06	18	6
025	020S	025S	-	-	M08	20	8
025	030S	-	-	-	M08	20	8
030	015	020	015	-	M08	20	8
030	025	030	-	030	M08	20	8
030	035	040	-	040	M08	20	8
040	020	025	020	-	M08	23	8
040	030	040	030	040	M08	23	8
040	025S	030S	-	-	M10	28	10
040	040S	-	-	-	M10	28	10
050	020	025	020	-	M10	28	10
050	030	040	030	040	M10	28	10
050	045	050	-	050	M10	28	10
060	030	040	030	040	M10	28	10
060	050	-	050	-	M10	28	10
070	030	045	030	045	M10	27	10
070	060	-	-	-	M10	28	10
070	060S	-	-	-	M12	37	12
075	025	040	025	040	M12	37	12
075	050	055	-	055	M12	37	12
075	050S	055S	-	-	M16	42	16
100	040	050	040	050	M16	41	16
100	055	060	055	060	M16	41	16
100	075	100	075	-	M16	41	16
125	055	-	055	-	M16	41	16
125	075	100	075	-	M16	41	16
150	050	055	055	-	M16	45	16
150	075	100	075	-	M16	45	16
150	050S	055S	-	-	M20	45	20
150	075S	100S	-	-	M20	45	20
200	100	-	-	-	M20	45	20