



Catalog No.	d ₁	Surface
SM 1265-9	M05	MT

Edelstahl rostfrei 1.4404 (A4)
Dichtring:
Hydrierter Acrylnitril-Butadien-
Kautschuk (H-NBR)
temperaturbeständig -25 °C bis +150 °C
Härte 85 ±5 Shore A
FDA-konform

stainless steel 1.4404 (A4) AISI 316 L
sealing ring:
hydrogenated acrylonitrile butadiene
rubber (H-NBR) temperature resistant
-25 °C to +150 °C
Hardness 85±5 Shore A
FDA compliant

PL: poliert / polished (Ra < 0,8 µm)
MT: mattiert / matte (Ra < 0,8 µm)

- Dichtring: EPDM
temperaturbeständig -40 °C bis +120 °C

- sealing ring: EPDM
temperature resistant -40 °C to +120 °C

mm

Weitere Artikel aus dem Programm Hygienic Design

SM 1179-1	Klemmhebel
SM 1179-2	Klemmhebel mit Schraube
SM 1206-4	Sterngriffe
SM 1206-5	Dreisterngriffe
SM 1265-7/8	Knöpfe
SM 1265-9/10	Muttern/Schrauben
SM 1265-11/12	Schrauben, niedrig
SM 1265-13	Abstandshalter
SM 1268-4/5	Verriegelungen
SM 1269-5	Bügelgriffe
SM 1273-32/33	Rastbolzen
SM 1291-15	Dichtringe
SM 1291-16	Abstreifer
SM 3150	Stellfüße
SM 3151	Abdeckhülsen

More articles

from the program Hygienic Design

SM 1179-1	Hand levers, adjustable
SM 1179-2	Hand levers, adjustable
SM 1206-4	Star knobs
SM 1206-5	Three lobe knobs
SM 1265-7/8	Waist shaped knobs
SM 1265-9/10	Nuts/Screws
SM 1265-11/12	Screws, low profil head
SM 1265-13	Spacer
SM 1268-4/5	Latches
SM 1269-5	Cabinet "U" handles
SM 1273-32/33	Indexing plungers
SM 1291-15	Sealing rings
SM 1291-16	Wipers
SM 3150	Leveling feet
SM 3151	Cover sleeves



Hygienic Design

Diese Muttern aus rostfreiem Edelstahl sind nach den Richtlinien der EHEDG zertifiziert und daher besonders für den Einsatz in Hygienebereichen geeignet. Die dichtende Flanschfläche ermöglicht eine tottraumfreie Befestigung. Die hohe Oberflächengüte und große Eckradien verhindern das Anhaften von Schmutz und erleichtern die Reinigung.

Hygienic Design

These nuts from stainless steel are certified according to EHEDG guidelines and are therefore particularly suitable for use in hygienic areas. The sealed mounting surface enables mounting without dead spaces. The high quality finish as well as the large corner radii prevent adherence of dirt and facilitate cleaning.

passende Ersatzdichtringe sind /
suitable replacement
sealing rings are:
SM 1291-15 12X08,
SM 1291-15 14X10,
SM 1291-15 18X14 und
SM 1291-15 21X17.

d ₁	d ₂	d ₃	k	t	sw	kg
Ø	Ø	Ø		min.		
M04	11	11,8	9,5	6	7	0,003
M05	12	12,8	10	6	8	0,008
M06	14	14,8	12	7,5	10	0,010
M08	18	18,8	14,5	9,5	13	0,017
M10	21	21,8	18	12	16	0,019
M12	25	25,8	21	14,5	18	0,045
M16	32	32,8	26	17	24	0,084
M20	40	40,8	32	46	30	0,150

