



Catalog No.	d <sub>1</sub>	X	l <sub>1</sub>	Surface
SM 1400	30	X	500	EL



Griffrohr Ø 30 x 1,5: **AL:** Aluminium  
 Zylinderschrauben: DIN 912-M8-85, Stahl, verzinkt, schwarz passiviert  
 Sechskantmutter: ISO 4032-M8, Stahl, verzinkt blau passiviert  
 Unterlegscheiben: DIN 125, Stahl, verzinkt blau passiviert

Griffrohr Ø 30 x 1,5: **NI:** Edelstahl rostfrei 1.4301   
 Zylinderschrauben: DIN 912-M8-85, Edelstahl rostfrei 1.4301  
 Sechskantmutter: ISO 4032-M8, Edelstahl rostfrei 1.4301  
 Unterlegscheiben: DIN 125, Edelstahl rostfrei 1.4301

Grifffüße und Deckel: Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA)

*tube:* **AL:** aluminium  
*socket head screws:* steel, zinc plated, black passivated,  
*hexagon nuts:* ISO 4032-M8, steel, zinc plated  
*washers:* steel, zinc plated, blue passivated

*tube:* **NI:** stainless steel 1.4301   
*socket head screws:* DIN 912-M8-85, stainless steel 1.4301  
*hexagon nuts:* ISO 4032-M8, stainless steel 1.4301  
*washers:* DIN 125, stainless steel 1.4305

*handle shanks, caps:* plastic, Technopolymer (PA)



Grifffüße: glasfaserverstärkt, temperaturbeständig bis 100 °C schwarz, matt

*handle shanks:* reinforced temperature resistant up to 100 °C, matt black



Sonderlängen. special lengths.



mm



Griffrohr  
**SW** = kunststoffbeschichtet schwarz, strukturmatt RAL 9005  
**EL** = eloxiert naturfarben  
**NI** = geschliffen, matt glänzend  
 Grifffüße: schwarz, matt  
 Deckel: schwarz, matt  
**ELG** =  
 Griffrohr: eloxiert naturfarben  
 Grifffüße und Deckel: hellgrau

*tube*  
**SW** = plastic coated black, textured finish RAL 9005  
**EL** = anodized natural colour  
**NI** = shiny finish  
*handle shanks:* matt black  
*caps:* black  
**ELG** =  
*tube:* anodized natural colour  
*handle legs and caps:* light grey



Die Rohrgriffe sind variabel, da zur Befestigung des Grifffußes nur zwei gegenüberliegende Bohrungen Ø 8,2 und Ø 17,1 im Standard-Rohr Ø 30 x 1,5 angebracht werden müssen. Befestigung von der Bedienungsseite. Bei sehr großen Anschraubängen (Sonderlängen) ist ggf. ein weiterer Grifffuß erforderlich.

*Tubular handles offer an even more extensive size range for virtually any application that requires mounting from the top side. These handles are quite variable since for the fixation of the shanks, only two opposed bores Ø 8,2 and Ø 17,1 have to be applied to the standard tube Ø 30 x 1,5. When longer versions (special) are involved, an additional shank may be applied as support.*



Reinigen mit **SM 1306**  
Clean with



Kleben mit **SM 1301**  
Lock with

d <sub>1</sub> Ø	Aluminium		Edelstahl stainless steel		b	d <sub>2</sub> Ø	h	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>
	l <sub>1</sub> ± 0,5	kg	l <sub>1</sub> ± 0,5	kg								
30	SW / EL		NI		18	M08	60	230	170	265	85	17
		0,247	200	0,420				280	220	315		
		0,265	250	0,470				330	270	365		
		0,284	300	0,518				430	370	465		
		0,321	400	0,660				530	470	565		
		0,357	500	0,725				630	570	665		
	0,394	600	0,798									