



Aussparung bei $d_1 = 33$
cylindrical recess for $d_1 = 33$



Catalog No.	d_1	d_2
SM 1224	12	M04



Kunststoff (Duroplast) Phenolharz (PF)
schwarz glänzend,
temperaturbeständig bis 110°C
Gewindezapfen: Stahl verzinkt,
blau passiviert
Plastic (Duroplast) Phenolic (PF)
black, shiny finish
temperature resistant up to 110° C
spindle: steel
zinc plated, blue passivated



Die Konusgriffe SM 1224 eignen sich für
Anwendungen mit geringer Beanspru-
chung. Für stärkere Belastungen wählen
Sie bitte Zylindergriffe SM 1222.
Conical handles SM 1224 are suitable
for applications with low stress. For
heavier loads, please choose cylindrical
handles SM 1222.



mm



✓ RoHS
Konform
Compliant



Reinigen mit
SM 1306
Clean with



Kleben mit
SM 1301
Lock with



d_1 Ø	d_2 Ø	d_3 Ø	l_1	l_2	kg
12	M04	9	40	8	0,006
15	M05	11	50	7	0,012
18	M06	13	64	8	0,020
21	M06	15	72	10	0,029
21	M08	15	72	10	0,036
25	M08	17	90	10	0,053
26	M10	20	100	12	0,072
33	M12	25	124	14	0,120