DIAMANT Prüfen, Vorbereiten, Markieren, Kühlen

checking, prepare, marking, cooling

Artikel	Inhalt	Farbe	Info	
SM 1295 Tuschierpaste *Touching up / tracing paste* SM 1295 blau	blau 60 g Tube rot 70 g Tube	blau / *blue* rot / *red*	**Zum Prüfen** der Oberflächenbeschaffenheit. Die zu prüfenden Teile werden mit Tuschierpaste bestrichen, dann aufeinander oder auf einer Tuschierplatte bewegt. Die Paste bildet dadurch eine Farbschicht, deren Gleichmäßigkeit Aufschluss über die Bearbeitungsqualität gibt.	***For checking** of the surface finish. The parts to be checked are coated with touching-up paste and then rubbed against each other or on a touching-up board. The paste forms a layer the evenness of which reflects the quality of processing.*
SM 1296 Anreißspray *Dressing paint / Laying out fluid* SM 1296 blau	400 ml Sprühdose	blau / *blue* rot / *red* 2 min	**Zur Markierung** von Bearbeitungsstellen auf Metalloberflächen. Schnelltrocknend, spiegelt nicht, haftet gut, leicht entfernbar mit Lösemittel-Spray SM 1297.	***For marking** of processing points on metal surfaces. Quick drying, does not reflect, adheres well, easily removable with solvent spray.*
SM 1296-1 Anreißstift *Marking-out pen* SM 1296-1 blau		blau / *blue* 2 min	**Zum Anreißen** oder für Markierungsarbeiten, macht Markierungen gut sichtbar. Sofortige Trocknung ermöglicht schnelles Arbeiten. Farbschicht bleibt elastisch und splittert nicht unter der Anreissnadel.	***For laying-out** or marking. Makes markings visible. Immediate drying enables fast work. Layer of colour remains elastic and does not chip under the marking tool.*
SM 1297 Lösemittelspray *Solvent spray* SM 1297	400 ml Sprühdose		**Zum Entfernen** von Anreiß-Farben (SM 1296-1, SM 1296).	***For removal** of dressing paint (SM 1296-1, SM 1296).*
SM 1298 ICE Gefrierspray *Freezing spray* SM 1298	400 ml Spray		**Zum Kaltschrumpfen** und Schnellabkühlen, zum Schutz vor Erwärmung, zur Fehlersuche.	***For cold-shrink** and fast cooling, for protection against heating, for fault finding.*
SM 1307 Schraubenpaste *Paste for screws* SM 1307	80 ml Tube	weiß / *white*	**Spezial-Vaseline**, Schmier- und Pflegemittel, Korrosionsschutz. Säurefrei, neutral, giftfrei (DAB 10). Auch zur Pflege von Endmassen geeignet.	***Special-vasiline**, lubricant and corrosion protection. Acidity free, nutral, antitoxic (DAB 10). Also used for maintenance of gauge blocks.*
SM 1315 Grafitspray *Graphite spray* SM 1315	400 ml Spray		Der **trockene Grafitfilm** verhindert, auch bei hoher Temperatur, Verzundern und Festfressen von Metallteilen, Packungen und Dichtungen.	***For marking of** processing points on metal surfaces. Quick drying, does not reflect, adheres well, easily removable with solvent spray.*
SM 1317 Lecksucher *Tightness-testing spray* SM 1317	400 ml Spray		Zum schnellen und sicheren **Auffinden undichter Stellen** an Leitungen, Anlagen, Armaturen und Ventilen aller Art. Anwendbar für alle Gase, einschließlich Sauerstoff. DVGW-geprüft. Toxikologisch unbedenklich.	*For the fast and **safe identification of leaks in** pipes, installations, fittings and valves of all kinds. Applicable for all gases, including Oxygen. DVGW tested. Toxicologically safe.*
SM 1319 Talkum *Talcum powder* SM 1319	450 g Streudose		Beste Qualität für technische Zwecke. Zur **Gummipflege**. Gute Gleiteigenschaften. Als Trennmittel zwischen Kabeln oder Reifen und Schlauch.	*Best quality for technical use. **For rubber maintenance**. Good sliding properties. As a release agent between cables or tires and hose.*
SM 1320 Gewindeschneidepaste *Paste for threading tools* SM 1320	68 g Tube		Mineralölfrei. **Sauberes Gewindeschneiden**, Bohren, Sägen, auch härtester Stähle (Edelstähle). Beträchtliche Erhöhung der Werkzeugstandzeiten. Leicht einzufüllen in Grundlöcher.	*Free of mineral oil. **Clean threading**, boring, sawing, even of the hardest steels (stainless steel). Significant increase of tool life. Easy to fill-in into pocket holes.*