


 **Catalog No.** **a**
SM 1084-3 22

 Nur paarweise lieferbar.
Inklusive Sechskantschraubendreher
DIN 911, ohne Befestigungsschraube
*Only in pairs deliverable, without screws
or bolts, incl. screw key DIN 911.*

 Stahl
steel

 Grundkörper: Sphäroguss;
Spannbacken: vergütet und im Brünierton
angelassen
*body: nodular cast iron
clamping jaws: heat-treated and blackened*

 mm

 Die maximalen Spannkkräfte werden bei opti-
maler Auslegung der Befestigungsschrauben
und Ausnutzung des maximal zulässigen
Drehmoments erreicht. Als Befestigungs-
schrauben sind je nach Nutenbreite je Spann-
backe 2 T-Nutenschrauben SM 1105 separat
zu bestellen.

*The clamping jaws "Maxi-Bulle" for work on
larger heights, The wedge faces of these
clamps are skilfully arranged to achieve
maximum clamping force with low exertion.
For fastening, 2 T-slot bolts DIN 787 for each
clamping jaw, according to T-slot size in use,
should be ordered separately.
For clamping use T-bolts SM 1105.*



 kg

a	b ₁	c	h	h ₁	h ₂	b	l	l ₁	F ₁ [kN]	F ₂ [kN]	kg
10	13	3	50	20	30	40	115	60	6,0	0,2	1,590
12									10,0	0,4	1,590
14									15,0	0,6	1,590
16	19	4	60	25	35	50	150	72	20,0	0,8	2,940
18									28,0	1,1	2,940
20									36,0	1,4	2,940
22	31	5	75	30	45	80	205	102	38,0	1,5	7,900
24									38,0	1,5	7,900
28									40,0	1,6	7,900
30									40,0	1,6	7,900
32									44,0	1,7	7,900
36									44,0	1,7	7,900