


Catalog No.	Typ	l	X	d <sub>1</sub>	Material
SM 1273-87	A	320	X	24	NI



Schlüsselring: Edelstahl rostfrei 1.4310   
**MS:** Messing vernickelt  
**NI:** Edelstahl rostfrei 1.4301   
 key ring: stainless steel 1.4310   
**MS:** brass, nickel plated  
**NI:** stainless steel 1.4301



**Typ A:** Schlüsselringe unmontiert, beide Ringe mit gleichem Durchmesser d<sub>1</sub>.  
 Zur Befestigung an Kugelsperbolzen SM 1273-8 und SM 1273-82, an Kugelspanbolzen SM 1273-84 sowie an Steckbolzen SM 1273-78/79 und SM 1273-85.  
 Ø 14 geeignet für:  
 Kugelsperr- und Steckbolzen Ø 6, 8, 10, 12, 16, 20  
 Ø 18 geeignet für:  
 Kugelsperr- und Steckbolzen Ø 10, 12, 16  
**Typ A:** The key rings are supplied unmounted, both rings have the same Ø d<sub>1</sub>.  
 This safety cable and retaining ring is designed to secure the single-acting ball lock pin SM1273-8 and SM1273-82, as well as clamping pin SM1273-84, and socket pin SM 1273-78/79, SM1273-85 against possible loss.



mm



RoHS  
Konform  
Compliant



Länge l ±3	d <sub>1</sub> Ø	d <sub>2</sub> Ø	F* [N] Schlüsselring key ring		kg
			mit/with	ohne/without	
200	MS / NI		180		
	14	1,0	50		0,010
	18	1,3	90		0,011
	24	1,5	100		0,014
320	30	1,8	120		0,020
	14	1,0	50		0,012
	18	1,3	90		0,013
	24	1,5	100		0,015
500	30	1,8	120		0,016
	14	1,0	50		0,014
	18	1,3	90		0,015
	24	1,5	100		0,017
1000	30	1,8	120		0,020
	14	1,0	50		0,025
	18	1,3	90		0,026
	24	1,5	100		0,029
	30	1,8	120		0,030

F\* Statische Belastbarkeit /  
static load capacity

