

# DIAMANT Prüfen, Vorbereiten, Markieren, Kühlen

checking, prepare, marking, cooling



Artikel	VPE		Inhalt	Farbe	Info
<b>SM 1295</b> Tuschierpaste <i>Touching up / tracing paste</i>	1	12	blau 60 g Tube  rot 70 g Tube	blau / blue rot / red	<b>Zum Prüfen</b> der Oberflächenbeschaffenheit. Die zu prüfenden Teile werden mit Tuschierpaste bestrichen, dann aufeinander oder auf einer Tuschierplatte bewegt. Die Paste bildet dadurch eine Farbschicht, deren Gleichmäßigkeit Aufschluss über die Bearbeitungsqualität gibt.  <b>For checking of the surface finish.</b> The parts to be checked are coated with touching-up paste and then rubbed against each other or on a touching-up board. The paste forms a layer the evenness of which reflects the quality of processing.
SM1295 blau	7,20	7,01			
<b>SM 1296</b> Anreißspray <i>Dressing paint / Laying out fluid</i>	1	12	300 ml Spray	blau / blue rot / red 	<b>Zur Markierung</b> von Bearbeitungsstellen auf Metalloberflächen. Schnelltrocknend, spiegelt nicht, haftet gut, leicht entfernbar mit Lösemittel-Spray SM 1297.
SM1296 blau	13,63	13,23			
<b>SM 1296-1</b> Anreißstift <i>Marking-out pen</i>	1	12		blau / blue 	<b>Zum Anreißen</b> oder für Markierungsarbeiten, macht Markierungen gut sichtbar. Sofortige Trocknung ermöglicht schnelles Arbeiten. Farbschicht bleibt elastisch und splittet nicht unter der Anreissnadel.
SM1296-1 blau	9,84	9,60			
<b>SM 1297</b> Lösemittelspray <i>Solvent spray</i>	1	12	300 ml Spray		<b>Zum Entfernen</b> von Anreiß-Farben (SM 1296-1, SM 1296)
SM1297	10,11	9,86			
<b>SM 1298</b> ICE Gefrierspray <i>Freezing spray</i>	1	12	400 ml Spray		<b>Zum Kaltschrumpfen</b> und Schnellabkühlen, zum Schutz vor Erwärmung, zur Fehlersuche.
SM1298	23,22	22,53			
<b>SM 1307</b> Schraubenpaste <i>Paste for screws</i>	1	12	80 ml Tube	weiß / white	<b>Spezial-Vaseline</b> , Schmier- und Pflegemittel, Korrosionsschutz. Säurefrei, neutral, giftfrei (DAB 10). Auch zur Pflege von Endmassen geeignet.
SM1307	3,72	3,62			
<b>SM 1315</b> Grafitspray <i>Graphite spray</i>	1	12	400 ml Spray		Der <b>trockene Grafitfilm</b> verhindert, auch bei hoher Temperatur, Verzundern und Festfressen von Metallteilen, Packungen und Dichtungen.
SM1315	12,42	12,10			
<b>SM 1317</b> Lecksucher <i>Tightness-testing spray</i>	1	12	400 ml Spray		Zum schnellen und sicheren <b>Auffinden undichter Stellen</b> an Leitungen, Anlagen, Armaturen und Ventilen aller Art. Anwendbar für alle Gase, einschließlich Sauerstoff. DVGW-geprüft. Toxikologisch unbedenklich.
SM1317	5,20	5,05			
<b>SM 1319</b> Talkum <i>Talkum powder</i>	1	12	500 g Streudose		Beste Qualität für technische Zwecke. Zur <b>Gummipflege</b> . Gute Gleiteigenschaften. Große Gebinde auf Anfrage.
SM1319	5,94	5,73			
<b>SM 1320</b> Gewindeschneidpaste <i>Paste for threading tools</i>	1	12	68 ml Tube		Mineralölfrei. <b>Sauberes Gewindeschneiden</b> , Bohren, Sägen, auch härtester Stähle (Edelstähle). Beträchtliche Erhöhung der Werkzeugstandzeiten. Leicht einzufüllen in Grundlöcher.
SM1320	5,86	5,70			