

DIAMANT Prüfen, Vorbereiten, Markieren, Kühlen

checking, prepare, marking, cooling



Artikel	Inhalt	Farbe	Info	
SM 1295 Tuschierpaste <i>Touching up / tracing paste</i>	blau 60 g Tube	blau / blue rot / red	Zum Prüfen der Oberflächenbeschaffenheit. Die zu prüfenden Teile werden mit Tuschierpaste bestrichen, dann aufeinander oder auf einer Tuschierplatte bewegt. Die Paste bildet dadurch eine Farbschicht, deren Gleichmäßigkeit Aufschluss über die Bearbeitungsqualität gibt.	For checking of the surface finish. The parts to be checked are coated with touching-up paste and then rubbed against each other or on a touching-up board. The paste forms a layer the evenness of which reflects the quality of processing.
SM 1295 blau	rot 70 g Tube			
SM 1296 Anreißspray <i>Dressing paint / Laying out fluid</i>	400 ml Sprüh-dose	blau / blue rot / red 	Zur Markierung von Bearbeitungsstellen auf Metalloberflächen. Schnelltrocknend, spiegelt nicht, haftet gut, leicht entfernbar mit Lösemittel-Spray SM 1297.	For marking of processing points on metal surfaces. Quick drying, does not reflect, adheres well, easily removable with solvent spray.
SM 1296 blau				
SM 1296-1 Anreißstift <i>Marking-out pen</i>		blau / blue 	Zum Anreißen oder für Markierungsarbeiten, macht Markierungen gut sichtbar. Sofortige Trocknung ermöglicht schnelles Arbeiten. Farbschicht bleibt elastisch und splittert nicht unter der Anreissnadel.	For laying-out or marking. Makes markings visible. Immediate drying enables fast work. Layer of colour remains elastic and does not chip under the marking tool.
SM 1296-1 blau				
SM 1297 Lösemittelspray <i>Solvent spray</i>	400 ml Sprüh-dose		Zum Entfernen von Anreiß-Farben (SM 1296-1, SM 1296).	For removal of dressing paint (SM 1296-1, SM 1296).
SM 1297				
SM 1298 ICE Gefrierspray <i>Freezing spray</i>	400 ml Spray		Zum Kaltschrumpfen und Schnell-abkühlen, zum Schutz vor Erwärmung, zur Fehlersuche.	For cold-shrink and fast cooling, for protection against heating, for fault finding.
SM 1298				
SM 1307 Schraubenpaste <i>Paste for screws</i>	80 ml Tube	weiß / white	Spezial-Vaseline , Schmier- und Pflegemittel, Korrosionsschutz. Säurefrei, neutral, giftfrei (DAB 10). Auch zur Pflege von Endmassen geeignet.	Special-vasiline , lubricant and corrosion protection. Acidity free, neutral, antitoxic (DAB 10). Also used for maintenance of gauge blocks.
SM 1307				
SM 1315 Grafit spray <i>Graphite spray</i>	400 ml Spray		Der trockene Grafitfilm verhindert, auch bei hoher Temperatur, Verzundern und Festfressen von Metallteilen, Packungen und Dichtungen.	For marking of processing points on metal surfaces. Quick drying, does not reflect, adheres well, easily removable with solvent spray.
SM 1315				
SM 1317 Lecksucher <i>Tightness-testing spray</i>	400 ml Spray		Zum schnellen und sicheren Auffinden undichter Stellen an Leitungen, Anlagen, Armaturen und Ventilen aller Art. Anwendbar für alle Gase, einschließlich Sauerstoff. DVGW-geprüft. Toxikologisch unbedenklich.	For the fast and safe identification of leaks in pipes, installations, fittings and valves of all kinds. Applicable for all gases, including Oxygen. DVGW tested. Toxicologically safe.
SM 1317				
SM 1319 Talkum <i>Talcum powder</i>	450 g Streu-dose		Beste Qualität für technische Zwecke. Zur Gummipflege . Gute Gleiteigenschaften. Als Trennmittel zwischen Kabeln oder Reifen und Schlauch.	Best quality for technical use. For rubber maintenance. Good sliding properties. As a release agent between cables or tires and hose.
SM 1319				
SM 1320 Gewindeschneidpaste <i>Paste for threading tools</i>	68 g Tube		Mineralölfrei. Sauberes Gewindeschneiden , Bohren, Sägen, auch härtester Stähle (Edelstähle). Beträchtliche Erhöhung der Werkzeugstandzeiten. Leicht einzufüllen in Grundlöcher.	Free of mineral oil. Clean threading, boring, sawing, even of the hardest steels (stainless steel). Significant increase of tool life. Easy to fill-in into pocket holes.
SM 1320				