



Catalog No.	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Surface
SM 1207-3	80	M08	PL

Edelstahl rostfrei 1.4408 (A4)  
Dichtring:  
Hydrierter Acrylnitril-Butadien-  
Kautschuk (H-NBR)  
temperaturbeständig -25 °C bis +150 °C  
Härte 85 ±5 Shore A  
FDA-konform

*stainless steel 1.4408 (A4) AISI 316  
sealing ring:  
hydrogenated acrylonitrile butadiene  
rubber (H-NBR) temperature resistant  
-25 °C to +150 °C  
Hardness 85±5 Shore A  
FDA compliant*



**PL:** poliert / polished (Ra < 0,8 µm)  
**MT:** mattiert / matte (Ra < 0,8 µm)

mm



**Weitere Artikel aus dem Programm Hygienic Design**

- SM 1179-1 Klemmhebel
- SM 1179-2 Klemmhebel mit Schraube
- SM 1206-4 Sterngriffe
- SM 1206-5 Dreisterngriffe
- SM 1207-2 Flügelmuttern / T-Griffe
- SM 1265-7/8 Knöpfe
- SM 1265-9/10 Muttern/Schrauben
- SM 1265-11/12 Schrauben, niedrig
- SM 1265-13 Abstandshalter
- SM 1268-4/5 Verriegelungen
- SM 1269-5 Bügelgriffe
- SM 1273-32/33 Rastbolzen
- SM 1291-15 Dichtringe
- SM 1291-16 Abstreifer
- SM 3150 Stellfüße
- SM 3151 Abdeckhülsen

**More articles from the program Hygienic Design**

- SM 1179-1 Hand levers, adjustable
- SM 1179-2 Hand levers, adjustable
- SM 1206-4 Star knobs
- SM 1206-5 Three lobe knobs
- SM 1207-2 Wing nuts, T-handles
- SM 1265-7/8 Waist shaped knobs
- SM 1265-9/10 Nuts/Screws
- SM 1265-11/12 Screws, low profil head
- SM 1265-13 Spacer
- SM 1268-4/5 Latches
- SM 1273-32/33 Indexing plungers
- SM 1269-5 Cabinet "U" handles
- SM 1291-15 Sealing rings
- SM 1291-16 Wipers
- SM 3150 Leveling feet
- SM 3151 Cover sleeves



**Hygienic Design**

Diese T-Griffe aus rostfreiem Edelstahl sind besonders für den Einsatz in Hygienebereichen geeignet, sie können auch in besonders aggressiven Umgebungen verwendet werden. Die dichtende Flanschfläche ermöglicht eine tottraumfreie Befestigung, die hohe Oberflächengüte verhindert das Anhaften von Schmutz und erleichtert die Reinigung.

**Hygienic Design**

*These T-handles are particularly suitable for use in hygienic areas, they can also be used in particularly aggressive environments. The sealed mounting surface enables mounting without dead spaces. The high quality finish as well as the large corner radii prevent adherence of dirt and facilitate cleaning.*



- Dichtring: EPDM, temperaturbeständig -40 °C bis +120 °C  
- sealing ring: EPDM, temperature resistant -40 °C to +120 °C



passende Ersatzdichtringe sind / suitable replacement sealing rings are:  
SM 1291-15 16X12,  
SM 1291-15 21X17 und / and  
SM 1291-15 25X21.

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	b	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	t	kg
∅ 63	M06	16	16,8	12	7	41	12	12	0,110
∅ 80	M08	21	21,8	17	9	52	15	16	0,223
∅ 100	M10	25	25,8	21	11	65	19	20	0,429

