

DIAMANT Prüfen, Vorbereiten, Markieren, Kühlen

checking, prepare, marking, cooling



Artikel	VPE		Inhalt	Farbe	Info
SM 1295 Tuschierpaste <i>Touching up / tracing paste</i>	1	12	blau 60 g Tube rot 70 g Tube	blau / blue rot / red	Zum Prüfen der Oberflächenbeschaffenheit. Die zu prüfenden Teile werden mit Tuschierpaste bestrichen, dann aufeinander oder auf einer Tuschierplatte bewegt. Die Paste bildet dadurch eine Farbschicht, deren Gleichmäßigkeit Aufschluss über die Bearbeitungsqualität gibt. For checking of the surface finish. The parts to be checked are coated with touching-up paste and then rubbed against each other or on a touching-up board. The paste forms a layer the evenness of which reflects the quality of processing.
SM1295 blau	7,20	7,01			
SM 1296 Anreißspray <i>Dressing paint / Laying out fluid</i>	1	12	300 ml Spray	blau / blue rot / red 	Zur Markierung von Bearbeitungsstellen auf Metalloberflächen. Schnelltrocknend, spiegelt nicht, haftet gut, leicht entfernbar mit Lösemittel-Spray SM 1297.
SM1296 blau	13,63	13,23			
SM 1296-1 Anreißstift <i>Marking-out pen</i>	1	12		blau / blue 	Zum Anreißen oder für Markierungsarbeiten, macht Markierungen gut sichtbar. Sofortige Trocknung ermöglicht schnelles Arbeiten. Farbschicht bleibt elastisch und splittet nicht unter der Anreissnadel.
SM1296-1 blau	9,84	9,60			
SM 1297 Lösemittelspray <i>Solvent spray</i>	1	12	300 ml Spray		Zum Entfernen von Anreiß-Farben (SM 1296-1, SM 1296)
SM1297	10,11	9,86			
SM 1298 ICE Gefrierspray <i>Freezing spray</i>	1	12	400 ml Spray		Zum Kaltschrumpfen und Schnellabkühlen, zum Schutz vor Erwärmung, zur Fehlersuche.
SM1298	23,22	22,53			
SM 1307 Schraubenpaste <i>Paste for screws</i>	1	12	80 ml Tube	weiß / white	Spezial-Vaseline , Schmier- und Pflegemittel, Korrosionsschutz. Säurefrei, neutral, giftfrei (DAB 10). Auch zur Pflege von Endmassen geeignet.
SM1307	3,72	3,62			
SM 1315 Grafitspray <i>Graphite spray</i>	1	12	400 ml Spray		Der trockene Grafitfilm verhindert, auch bei hoher Temperatur, Verzundern und Festfressen von Metallteilen, Packungen und Dichtungen.
SM1315	12,42	12,10			
SM 1317 Lecksucher <i>Tightness-testing spray</i>	1	12	400 ml Spray		Zum schnellen und sicheren Auffinden undichter Stellen an Leitungen, Anlagen, Armaturen und Ventilen aller Art. Anwendbar für alle Gase, einschließlich Sauerstoff. DVGW-geprüft. Toxikologisch unbedenklich.
SM1317	5,20	5,05			
SM 1319 Talkum <i>Talkum powder</i>	1	12	500 g Streudose		Beste Qualität für technische Zwecke. Zur Gummipflege . Gute Gleiteigenschaften. Große Gebinde auf Anfrage.
SM1319	5,94	5,73			
SM 1320 Gewindeschneidpaste <i>Paste for threading tools</i>	1	12	68 ml Tube		Mineralölfrei. Sauberes Gewindeschneiden , Bohren, Sägen, auch härtester Stähle (Edelstähle). Beträchtliche Erhöhung der Werkzeugstandzeiten. Leicht einzufüllen in Grundlöcher.
SM1320	5,86	5,70			